

Инжектор PoE Digma DNP30W48GDXM 10/100/1000BASE-T 30Вт 37-57В(DC)

ID 1974077



Тип	Инжектор PoE
Модель	DNP30W48GDXM
Бренд	DIGMA
Описание	Инжектор стандарта 802.3af/at, питание DC 37-57 вольт
Страна производства	Китай
PoE бюджет	30 Вт
Количество портов DATA	1 шт
Количество портов PoE выход	1 шт
Напряжение на порт	37-57 В
Напряжение питания	37-57В (DC)

Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
Стандарт PoE - 802.3af	ДА
Стандарт PoE - 802.3at	ДА
Комплектация	Инжектор, Крепление на DIN рейку, Крепление на монтажную пластину
Установка	DIN рейка
Материал корпуса	металл
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.202x0.131x0.04 м
Особенности	Металлический корпус, диапазон рабочих температур -40 °С – 80 °С
Срок службы товара	60

Удобный и надежный PoE-инжектор Digma DNP30W48GDХМ позволит одновременно питать практически любое сетевое оборудование с поддержкой PoE 802.3 af/at и передавать данные через один Ethernet-кабель.

Удобная установка и высокое качество сигнала

Модель позволит быстро и легко установить сетевое оборудование в тех местах, где нет доступа к электропитанию 200в. и куда трудно протянуть кабель питания. Подключайте IP-телефон на рабочем месте с помощью кабеля «витая пара» или монтируйте

IP PTZ камеру видеонаблюдения на потолке, крыше или столбе освещения. Благодаря PoE-инжектору вы сможете расположить точки беспроводного доступа и другое сетевое оборудование там, где вам комфортно. Вам не придется тратить время и средства на создание новой электрической сети. Сократите количество проводов, которые путаются и

портят внешний вид офиса или рабочего места.

Будьте уверенными в стабильном и надежном сетевом сигнале, а значит, и в эффективной работе системы видеонаблюдения, точки доступа Wi-Fi или IP-телефона.

Питание PoE-адаптера осуществляется от источника бесперебойного питания/внешнего блока питания напряжением 37-57 В. Это позволит продлить работу системы видеонаблюдения и другого оборудования даже при отключении электричества в сети.

Благодаря компактным размерам и небольшому весу модель Digma DNP30W48GDXM можно расположить практически в любом месте. Устройство легко монтируется к плоской поверхности с помощью специальных креплений или другой поверхности с помощью DIN-рейки. Модель эффективно работает в любую погоду в диапазоне от -40°C до 80°C. Допускается установка в неотапливаемые уличные боксы.

Широкие возможности применения

PoE-адаптер Digma DNP30W48GDXM поддерживает наиболее часто используемые стандарты PoE IEEE 802.3af/at. Это обеспечивает безопасную работу PoE-устройств и сохранит PoE-инжектор от перегрузок. Выходная мощность PoE-инжектора составляет 30 Вт. Ее с запасом хватит для питания IP-видеокамер и IP телефонов, точек беспроводного доступа Wi-Fi, терминалов ВКС и даже инфокиосков питанием по PoE.

Высокоскоростная передача данных

PoE-инжектор оснащен двумя гигабитными портами: один – для одновременной передачи питания и передачи данных, второй – только для данных. Модель обеспечивает передачу

данных со скоростью от 10/100/1000 Мбит/с.