

# Инжектор PoE Digma DNP90W48GDXM 10/100/1000BASE-T 90Вт 37-57В(DC)

ID 1974078



Тип	Инжектор PoE
Модель	DNP90W48GDXM
Бренд	DIGMA
Описание	Инжектор стандарта 802.3af/at/bt, питание DC 37-57 вольт
Страна производства	Китай
PoE бюджет	90 Вт
Количество портов DATA	1 шт
Количество портов PoE выход	1 шт
Напряжение на порт	37-57 В
Напряжение питания	37-57В (DC)

Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
Стандарт PoE - 802.3af	ДА
Стандарт PoE - 802.3at	ДА
Стандарт PoE - 802.3bt	ДА
Комплектация	Инжектор, Крепление на DIN рейку, Крепление на монтажную пластину
Установка	DIN рейка
Материал корпуса	металл
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.203x0.131x0.04 м
Особенности	Металлический корпус, диапазон рабочих температур -40 °С – 80 °С
Срок службы товара	60

Мощный и надежный PoE-инжектор Digma DNP90W48GDXM позволит питать практически любое сетевое оборудование с поддержкой PoE 802.3 af/at, 802.3 bt и передавать данные через Ethernet-кабель.

Удобная установка и высокое качество

Модель позволит быстро и легко установить камеру видеонаблюдения или точку беспроводного доступа на потолке, крыше, столбе освещения и в других труднодоступных местах, где нет доступа к электропитанию 200в. и куда трудно протянуть кабель питания. Сэкономьте ваши средства и время, подключив устройство локальной сети и электрической сети с помощью PoE-адаптера.

Будьте уверенными в стабильном и надежном сетевом подключении, а значит, и в эффективной работе вашей системы видеонаблюдения и другого оборудования.

Питание PoE-адаптера осуществляется от источника бесперебойного питания/внешнего блока питания напряжением 37-57 В. Это позволит продлить работу системы видеонаблюдения и другого оборудования даже при отключении электричества в сети.

Благодаря компактным размерам и небольшому весу модель Digma DNP90W48GDXM можно расположить практически в любом месте. Устройство легко монтируется к плоской поверхности с помощью специальных креплений или другой поверхности с помощью DIN - рейки. Модель эффективно работает в любую погоду в диапазоне от -40°C до 80°C. Допускается установка в неотапливаемые уличные боксы.

#### Широкие возможности применения

PoE-адаптер Digma DNP90W48GDXM поддерживает наиболее часто используемые стандарты PoE IEEE 802.3af/at/bt. Это обеспечивает безопасную работу PoE -устройств и сохранит PoE-инжектор от перегрузок. У устройства высокая выходная мощность – 90 Вт. Ее с запасом хватит для питания не только обычных IP-видеокамер, но и камер с инфракрасной подсветкой и обогревом, продвинутых уличных поворотных PTZ IP-видеокамер, коммутаторов, терминалов ВКС а также инфокиосков с поддержкой PoE в музеях, кафе, госучреждениях.

#### Высокоскоростная передача данных

PoE-инжектор оснащен двумя гигабитными портами: один – для одновременной передачи питания и передачи данных, второй – только для данных. Модель обеспечивает передачу данных со скоростью от 10/100/1000 Мбит/с.