

Коммутатор Digma DSP204F-2F-T80

DSP204F-2F-T80 V1 6x100Mбит/с 4PoE 4PoE+ 80W неуправляемый

ID 1975881



Основные характеристики

Бренд	DIGMA
Модель	DSP204F-2F-T80
Установка	настольный
Тип	неуправляемый
Таблица MAC-адресов	1 Кб
Внутренняя пропускная способность	1.6 Гбит/сек
Сетевые стандарты	802.3, 802.3x, 802.3u, 802.3af, 802.3at
Частота электросети	50/60 Гц
Входное напряжение (мин)	100 В
Входное напряжение (макс)	240 В
Грозозащита	ESD: Контактный разряд до 4кВ, воздушный разряд до 8кВ
Пересылка пакетов	1.19 Mpps
Степень защиты	IP30
Температура эксплуатации	от -10 до +55 °C

Срок службы товара	60
PoE бюджет	80 Вт
Буфер	0.768 МБ
Расширение до 250м	ДА
Наличие PoE портов	ДА
Особенности	
Выводы PoE	1/2+, 3/6-
Особенности	1-4 порт поддерживают питание стандарта 802.3af/at, выводы питания 1/2+,3/6-
Особенности2	Поддерживаются функции: изоляция портов, расширение до 250 метров.
Разъемы, интерфейсы	
Изоляция портов	ДА
Порты 10 / 100BASE-TX	6
Кол-во портов с поддержкой PoE	4
Кол-во портов с поддержкой PoE+	4
Корпус	
Исполнение	внутреннее
Материал корпуса	металл
Вес товара	1 кг
Температура хранения	от -40 до +75 °C

Digma DSP204F-2F-T80 - это PoE коммутатор, предназначенный для работы в небольших сетях совместно с сетевым оборудованием, таким как IP видеокамеры, IP-телефоны и другими устройствами с поддержкой питания

стандарта PoE.

Коммутатор оснащен функцией передачи электропитания в стандартах 802.3af, 802.3at устройствам по сигнальному кабелю на расстояние до 100 метров в стандартном режиме. Максимальный бюджет питания составляет 80 Вт.

Устройство представляет собой простую и надежную модель с четырьмя портами стандарта Ethernet 10/100Base-TX. Автоматически определяет скорость и режим работы каждого порта, благодаря чему обеспечивается совместимость с различными сетевыми устройствами.

Модель также оборудована двумя портами UPLINK (2 x 100 Мбит/с), предназначенными для каскадного соединения коммутаторов и подключения серверов, роутеров и видеорегистраторов NVR.

Устройство работает в нескольких режимах: стандартном и режиме изоляции портов с расширением, при котором продолжительность линии связи может быть увеличена до 250 метров. Еще одна важная характеристика коммутатора DSP204F-2F-T80 - его надежность и долговечность, обеспеченная наличием встроенной грозозащиты портов.